

## ACMARMETIC NRF1M- P310 - THM

Motocompresor para media temperatura de evaporación de 3 HP, con R-404 y gases equivalentes  
 Campo de aplicación: cámaras y gabinetes para conservación de productos frescos

### CARACTERÍSTICAS:

MODELO	NRF1M-P310-THM
POTENCIA NOMINAL	3 HP
REFRIGERADO POR:	SUCCION
CILINDROS	2
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	3X380V – 50Hz
ROBINETE DE SUCCION (INCLUIDO)	1 1/8"
ROBINETE DE DESCARGA (INCLUIDO)	5/8"
LUBRICACIÓN:	bomba de aceite
LUBRICANTE:	poliolester viscosidad 32/150
CARGA DE ACEITE	2 litros
AMPERAJE NOMINAL:	9 A
AMPERAJE ROTOR TRABADO:	37 A
PROTECCIÓN DEL MOTOR	Térmicos internos NC conectados a dos bornes
CONFIGURACIÓN BOBINADO / BORNERA	estrella / 3 bornes
CILINDRADA TEORICA:	214,3 litro/minuto - 12,86 m3/h
PESO:	106KG

### OTROS ACCESORIOS INCLUIDOS:

Calefactor de carter  
 Kit de suspensión  
 Válvula de succión  
 Válvula de descarga

MOTOCOMPRESOR		NRF1M-P310-THM								potencia 3HP		R-404
T evap (°C)		10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40
P evap. (psi)		103,6	87	72,37	59,3	47,78	37,7	28,84	21,2	16,64	9	4,3
T cond (°C)	Pcond (psi)	rendimiento frigorífico en Watts ( conversión a Kcal/h = W x 0,86)										
35	218			9027	7416	6038	5005					
40	258			8466	6901	5618	4620					
45	282			7854	6386	5198	4235					
50	318			7242	5871	4725	3850					
55	358			6579	5305	4253	3465					

