

ACMARMETIC NRA1- 0500 - THM

Motocompresor para alta y media temperatura de evaporación de 5 HP, con R-22 y gases equivalentes
 Campo de aplicación: cámaras de productos frescos, salas de laboreo, cámaras de oreo en mataderos, enfriadores de agua. Según el refrigerante a usar puede requerir el cambio de tipo de aceite

CARACTERÍSTICAS:

MODELO	NRA1-0500-THM
POTENCIA NOMINAL	5 HP
REFRIGERADO POR:	SUCCION
CILINDROS	2
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	3X380V – 50Hz
ROBINETE DE SUCCION (INCLUIDO)	1 1/8"
ROBINETE DE DESCARGA (INCLUIDO)	5/8"
LUBRICACIÓN:	bomba de aceite
LUBRICANTE:	aceite mineral – viscosidad 320/0150
CARGA DE ACEITE	2 litros
AMPERAJE NOMINAL:	14 A
AMPERAJE ROTOR TRABADO:	57 A
PROTECCIÓN DEL MOTOR	Térmicos internos NC conectados a dos bornes
CONFIGURACION BOBINADO / BORNERA	estrella / 3 bornes
CILINDRADA TEORICA:	19,23 m3/h
PESO:	110 KG

OTROS ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Calefactor de carter
- Kit de suspensión
- Válvula de succión
- Válvula de descarga

MOTOCOMPRESOR		NRA1-0500-THM						potencia 5HP			refrigerante R-22	
T evap (°C)		10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40
P evap. (psi)		84	70	57,5	46,5	36,8	28,6	21	14,5	9	4,5	0,6
T cond (°C)	Pcond (psi)	rendimiento frigorífico en Watts (conversión a Kcal/h = W x 0,86)										
35	182	20273	16878	13871	11155	8827	6790	-	-	-	-	-
40	208	19012	15811	12998	10476	8245	6305	-	-	-	-	-
45	236	17654	14744	12028	9652	7566	5723	-	-	-	-	-
50	267	16296	13532	11058	8827	6887	5190	-	-	-	-	-
55	301	15035	12416	10137	8100	6305	4753	-	-	-	-	-

