

ACMARMETIC NRA1M- P500 - THM

Motocompresor para media temperatura de evaporación de 5 HP, con R-404 y gases equivalentes
 Campo de aplicación: cámaras y gabinetes para conservación de productos frescos,.

CARACTERÍSTICAS:

MODELO	NRA1M-P500-THM
POTENCIA NOMINAL	5 HP
REFRIGERADO POR:	SUCCION
CILINDROS	2
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	3X380V – 50Hz
ROBINETE DE SUCCION (INCLUIDO)	1 1/8"
ROBINETE DE DESCARGA (INCLUIDO)	5/8"
LUBRICACIÓN:	bomba de aceite
LUBRICANTE:	poliolester viscosidad 32/150
CARGA DE ACEITE	2 litros
AMPERAJE NOMINAL:	14 A
AMPERAJE ROTOR TRABADO:	57 A
CILINDRADA TEORICA:	19,23 m3/h
PESO:	110 KG

OTROS ACCESORIOS INCLUIDOS:

Calefactor de carter
 Kit de suspensión
 Válvula de succión 1 1/8 soldar
 Válvula de descarga 5/8 F

MOTOCOMPRESOR		NRA1M-P500-THM								potencia 5HP		R-404
T evap (°C)		10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40
P evap. (psi)		103,6	87	72,37	59,3	47,78	37,7	28,84	21,2	16,64	9	4,3
T cond (°C)	Pcond (psi)	rendimiento frigorífico en Watts (conversión a Kcal/h = W x 0,86)										
35	218			14981	12271	9886	7809					
40	258			14038	11524	9234	7251					
45	282			12990	10617	8474	6581					
50	318			11943	9710	7713	5968					
55	358			10947	8909	7062	5466					

