

ACMARMETIC 4DL2-150P-THM

Motocompresor para baja temperatura de evaporación de 15 HP, con R-404 y gases equivalentes
 Campo de aplicación: cámaras y gabinetes frigoríficos de baja temperatura, islas de congelados, túneles de congelado, centrales de frío multicompresor de baja temperatura, etc.

CARACTERÍSTICAS:

MODELO	4DL2-150P-THM
POTENCIA NOMINAL	15 HP
REFRIGERADO POR:	Succión
CILINDROS	4
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	3X380V – 50Hz
ROBINETE DE SUCCION (INCLUIDO)	1 5/8 S x 1/4F
ROBINETE DE DESCARGA (INCLUIDO)	1 1/8 S x 1/4F
LUBRICACIÓN:	Por bomba
LUBRICANTE:	Poliéster 32 / 150 SSU
CARGA DE ACEITE	4 litros (disponible cárter profundo de 7litros)
AMPERAJE NOMINAL:	32A
AMPERAJE ROTOR TRABADO:	144 A
PROTECCIÓN DEL MOTOR	Térmicos internos NC conectados a dos bornes
CONFIGURACION BOBINADO / BORNERA	Estrella / 3 bornes (centro de estrella interno)
CILINDRADA TEORICA:	70,7 m3/h
PESO:	186 Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Ventilador de cabeza (opcional)
 Serpentin enfriador de aceite (opcional)
 Calefactor de cárter
 Kit de suspensión
 Válvula de succión 1 5/8" S x 1/4F
 Válvula de descarga 1 1/8 S x 1/4F

MOTOCOMPRESOR		4DL2-150P-THM										potencia 15 HP		R-404
T evap (°C)		10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40		
P evap. (psi)		103,6	87	72,37	59,3	47,78	37,7	28,84	21,2	16,64	9	4,3		
T cond (°C)	Pcond (psi)	rendimiento frigorífico en Watts (conversión a Kcal/h = W x 0,86)												
35	218							29400	23700	19000	14800	11000		
40	258							27000	21700	17300	13400	9900		
45	282							24500	19600	1500	11900	8700		
50	318							22000	17400	13650	10350	7300		
55	358							19900	15500	11950	8900	6000		

