

ACMARMETIC NRL1-0750-THM

CAMPO DE APLICACION:

Motocompresor para alta y media temperatura de evaporación de 7,5HP, con R-22 o gases equivalentes. Aplicación en cámaras y gabinetes frigoríficos de media y alta temperatura, cámaras de oro de mataderos, enfriadores de líquido, maduraderos, etc. Según el refrigerante alternativo que eventualmente se use, se deberá cambiar el aceite.

CARACTERÍSTICAS:

MODELO	NRL1-0750-THM
POTENCIA NOMINAL	7,5 HP
REFRIGERADO POR:	SUCCION
CILINDROS	3
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	3X380V – 50Hz
ROBINETE DE SUCCION (INCLUIDO)	1 3/8"
ROBINETE DE DESCARGA (INCLUIDO)	7/8"
LUBRICACIÓN:	bomba de aceite
LUBRICANTE:	aceite mineral viscosidad 32/150
AMPERAJE NOMINAL:	22 A
AMPERAJE ROTOR TRABADO:	82 A
CILINDRADA TEORICA:	474,5 litro/minuto - 28,47 m3/h
PROTECCIÓN BOBINADO	SENSORES BIMETÁLICOS EN CABEZAS DE BOBINA
BOBINADO:	ESTRELLA SIMPLE – CENTRO DE ESTRELLA INTERNO
PESO:	115 KG

OTROS ACCESORIOS INCLUIDOS:

Calefactor de carter
 kit de suspensión
 Válvula de succión 1 3/8" x 1/4F
 Válvula de descarga 7/8" x 1/4F

MOTOCOMPRESOR		NRL1-0750-THM										potencia 7,5HP	R-22
T evap (°C)		10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	
P evap. (psi)		84	70	57,5	46,5	36,8	28,6	21	14,5	9	4,5	0,6	
T cond (°C)	Pcond (psi)	rendimiento frigorífico en Watts (conversión a Kcal/h = W x 0,86)											
35	182	32330	26712	21836	17702	14098	11077	-	-	-	-	-	
40	208	30210	25016	20458	16536	13250	10441	-	-	-	-	-	
45	236	28090	23320	19080	15423	12349	9752	-	-	-	-	-	
50	267	25864	21412	17490	14204	11395	9116	-	-	-	-	-	
55	301	23426	19398	15900	12932	10441	8427	-	-	-	-	-	

