

ACMARMETIC NRD2- P310 - THM

Motocompresor para baja temperatura de evaporación de 3 HP, con R-404 y gases equivalentes
 Campo de aplicación: cámaras y muebles frigoríficos para conservación de productos congelados, fabricadoras de helados y de hielo, Puede usar todos los gases sustitutos del R-502.

CARACTERÍSTICAS:

MODELO	NRD2-0310-THM
POTENCIA NOMINAL	3 HP
REFRIGERADO POR:	SUCCION
CILINDROS	2
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	3X380V – 50Hz
ROBINETE DE SUCCION (INCLUIDO)	1 1/*8"
ROBINETE DE DESCARGA (INCLUIDO)	5/8"
LUBRICACIÓN:	BOMBA DE ACEITE
LUBRICANTE:	Polioléster viscosidad 32 / 150
CARGA DE ACEITE	2 litros
AMPERAJE NOMINAL:	9 A
AMPERAJE ROTOR TRABADO:	37 A
PROTECCIÓN DEL MOTOR	Térmicos internos NC conectados a dos bornes
CONFIGURACION BOBINADO / BORNERA	estrella / 3 bornes
CILINDRADA TEORICA:	320,5 litro/minuto - 19,23 m3/h
PESO:	106 KG

OTROS ACCESORIOS INCLUIDOS:

Calefactor de carter
 Kit de suspensión
 Válvula de succión 1 1/8" x 1/4F
 Válvula de descarga 5/8F x 1/4F

MOTOCOMPRESOR		NRD2-P310-THM							potencia 3HP			refrigerante R-404		
T evap (°C)		10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40		
P evap. (psi)		103,6	87	72,37	59,3	47,78	37,7	28,84	21,2	16,64	9	4,3		
T cond (°C)	Pcond (psi)	rendimiento frigorífico en Watts (conversión a Kcal/h = W x 0,86)												
35	218	-	-	-	-	-	-	6950	5500	4250	3150	2185		
40	258	-	-	-	-	-	-	6300	4950	3800	2760	1815		
45	282	-	-	-	-	-	-	5650	4400	3300	2320	1390		
50	318	-	-	-	-	-	-	5000	3850	2795	1840	905		
55	358	-	-	-	-	-	-	4450	3350	2365	1400	800		

