

ACMARMETIC NRF1- 0310 - THM

Motocompresor para alta y media temperatura de evaporación de 3 HP, con R-22 y gases equivalentes
 Campo de aplicación: cámaras de productos frescos, salas de laboreo, cámaras de oreo en mataderos, enfriadores de agua. Según el refrigerante a usar puede requerir el cambio de tipo de aceite

CARACTERÍSTICAS:

MODELO	NRF1-0310-THM
POTENCIA NOMINAL	3 HP
REFRIGERADO POR:	SUCCION
CILINDROS	2
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	3X380V – 50Hz
ROBINETE DE SUCCION (INCLUIDO)	1 1/*8"
ROBINETE DE DESCARGA (INCLUIDO)	5/8"
LUBRICACIÓN:	BOMBA DE ACEITE
LUBRICANTE:	aceite mineral viscosidad 32 / 150
CARGA DE ACEITE	2 litros
AMPERAJE NOMINAL:	9 A
AMPERAJE ROTOR TRABADO:	37 A
PROTECCIÓN DEL MOTOR	Térmicos internos NC conectados a dos bornes
CONFIGURACION BOBINADO / BORNERA	estrella / 3 bornes
CILINDRADA TEORICA:	214,3 litro/minuto - 12,86 m3/h
PESO:	106KG

OTROS ACCESORIOS INCLUIDOS:

Calefactor de carter
 Kit de suspensión
 Válvula de succión
 Válvula de descarga

MOTOCOMPRESOR		NRF1-0310THM						potencia 3HP			refrigerante R-22	
T evap (°C)		10	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40
P evap. (psi)		84	70	57,5	46,5	36,8	28,6	21	14,5	9	4,5	0,6
T cond (°C)	Pcond (psi)	rendimiento frigorífico en Watts (conversión a Kcal/h = W x 0,86)										
35	182	12850	10700	8850	7200	5750	4550	-	-	-	-	-
40	208	12100	10050	8300	6700	5350	4200	-	-	-	-	-
45	236	11350	9400	7700	6200	4950	3850	-	-	-	-	-
50	267	10550	8700	7100	5700	4500	3500	-	-	-	-	-
55	301	9700	8000	6450	5150	4050	3150	-	-	-	-	-

